MSI

CD-RW Slim COMBO +DVD-ROM

Multi-Language

Quick Installation Guide

For the best performance and disc compatibility, please check MSI home page at www.msi.com.tw for the latest firmware update.

Layout

1. Power On / Busy LED
2. Eject Button
3. Emergency Eject Hole
   Insert 0.5 mm diameter pin to force tray out in case function failure.
4. Power Supply Connector
5. USB Connector
6. Stand Holder

E N G L I S H

Hardware Installation

1. Start your computer. Wait for the operating system to load.
2. Connect the power supply and cable to the drive.
3. The green power indicator on the drive will be on at this time.
4. Connect the Hi-Speed USB 2.0 cable B Type plug to the drive, and A Type plug to the USB port on your computer.
5. Once you finish the above steps, the system will automatically detect the installation of the device. (NOTE: if this is the first time you install the USB device to your Windows 98 OS, you will need to install the USB driver for Win98. Please follow the instructions on the screen to install the USB driver properly. If your system still cannot identify the USB 2.0 device connection, please refer to the documentation of your USB 2.0 card. If you do not have a USB 2.0 adaptor card installed, you can still connect the device to a standard USB connection.)

If your Slim Combo cannot be detected automatically, please do as follows:

a. Restart your computer, and then Click on the ***"control panel"*** icon under ***"my computer."***
b. Double-click on the ***"add new hardware"*** icon, then, click ***"next"*** and ***"yes"*** at the dialog boxes.
c. Allow Windows to search for your new external Slim Combo drive automatically, and loads the driver software to complete the installation.

Emergency Eject Hole: When the tray cannot be opened automatically for any reasons, please insert an eject bar→a straightened paper clip with diameter of 1.2mm can be used as an eject-bar, press it inside of emergency eject hole, then, eject the tray manually. Make sure to turn off the power before doing this action.

F R E N C H

Installation matérielle

1. Démarrez votre ordinateur. Attendre que votre système d'exploitation soit chargé.
2. Connecter le câble d'alimentation ainsi que le câble de liaison de votre graveur externe.
3. Une lumière verte s'allumera alors sur la façade du graveur.
4. Connecter le câble USB 2.0 de type B sur le lecteur et le type A sur votre ordinateur.
5. Une fois ces opérations terminées, votre ordinateur détectera automatiquement ce nouveau périphérique. (NOTE: Si vous installez pour la première fois un périphérique USB sous Windows 98, vous aurez besoin d'installer par la même occasion les drivers USB nécessaires pour Windows 98. Si votre ordinateur ne reconnaît toujours pas votre périphérique USB 2.0, veuillez vous référer à la documentation de votre carte USB 2.0. Si vous n'avez pas de carte additionnelle USB 2.0, vous pouvez quand même vous connecter au port USB 1.0 traditionnel.)

Si votre graveur n'est pas reconu automatiquement , procéder comme indiqué ci-dessous:

a. Redémarrer votre ordinateur, et cliquer sur "panneau de configuration" du menu démarrer
b. Double cliqué sur "ajout/ supression" de matériel, puis sur "suivant" et "oui".
c. Laisser Windows rechercher votre graveur externe automatiquement et charger les pilotes nécessaires.

Ejection du CD en cas d'urgence: Lorsque le tiroir de votre graveur ne peut s'ouvrir normalement, insérer dans le petit trou situé sur la face avant du lecteur, une pointe de 1.2 mm de diamètre. En enfonçant cette pointe, le tiroir s'ouvrira alors automatiquement. Veillez à ce que le graveur soit hors tension lors de cette manipulation d'urgence.

G E R M A N

Hardware-Installation

1. Starten Sie Ihren Computer und warten Sie bis das System vollständig geladen ist.
2. Verbinden Sie das Slim Combo-Laufwerk mit der Stromzufuhr.
3. Nach dem Einschalten leuchtet die grüne Power-LED.
4. Verbinden Sie das USB 2.0-Kabel (B Typ) mit dem Laufwerk und verbinden Sie das andere Kabelende (A Typ) mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
5. Das System wird das Laufwerk anschließend automatisch erkennen und installieren. (Hinweis: wenn Sie das Gerät zum ersten mal auf Ihrem Win98-System installieren, müssen Sie den Win98-USB-Treiber installieren. Bitte folgen Sie den Installationsanweisungen auf Ihrem Bildschirm. Falls Ihr System das USB-Laufwerk nicht erkennt, konsultieren Sie bitte das Handbuch Ihrer USB 2.0-Karte. Ist keine USB 2.0-Karte installiert, so können Sie das Laufwerk auch an eine Standard USB-Schnittstelle anschließen.)

Falls Ihr Slim Combo-Laufwerk nicht automatisch erkannt werden kann, gehen Sie bitte wie folgt vor:

a. Führen Sie einen Neustart aus und klicken Sie anschließend auf ***Start*** und ***Systemsteuerung***.
b. Führen Sie einen Doppelklick auf ***Hardware*** aus. Bestätigen Sie die weiteren Fragen mit *weiter* und *ja*.
c. Lassen Sie Windows nach Ihrem neuen externen Slim Combo-Laufwerk suchen und die entsprechende Software installieren.

Notauswurfsöffnung: Falls die Laufwerkslade nicht automatisch geöffnet werden kann, führen Sie einen dünnen Metallstift, z.B. eine gerade gebogene Büroklammer (Durchmesser ca 1.2mm) in die Notauswurföffnung an der Gerätevorderseite ein. Damit wird die CD-Lade manuell geöffnet. Schalten Sie das Gerät zuvor aus.

I T A L I A N

Installazione Hardware

1. Accendete il Pc e attendete il completo caricamento del sistema operativo.
2. Collegate l'alimentatore e il cavo al driver.
3. La luce verde sul drive dovrebbe ora accendersi.
4. Collegate il connettore del cavo USB 2.0 Hi-Speed B al drive e il connettore A alla porta USB del vostro PC.
5. Una volta completati i passaggi precedenti il vostro sistema dovrebbe automaticamente rilevare il dispositivo. (Nota: se è la prima volta che installate il dispositivo USB nel vostro sistema operativo Windows 98 dovrete anche installare il relativo driver. Se il vostro sistema ancora non individua il nuovo hardware USB 2.0, controllate le specifiche della vostra card USB. Se non avete installato la card USB potrete comunque collegare il dispositivo ad una presa USB standard).

Se il vostro Slim Combo non viene automaticamente rilevato seguite i seguenti passi:

a. Spegnete e riavviate il sistema e fate clic sull'icona "**Pannello di controllo"** che trovate nella cartella "**Risorse del computer".**
b. Fate doppio clic su "**Aggiungi nuovo hardware"** e scegliete "**Avanti"** e "**Sì"** nelle finestre di dialogo che vi appariranno.
c. Consentite a Windows di cercare il driver per il nuovo dispositivo hardware Slim Combo e installate il driver.

Emergenza pulsante Eject: Quando il vassoio del dispositivo non si apre automaticamente per qualsiasi ragione inserite un ferretto nel foro di eject -> una barretta rigida del diametro di 1,2 mm può essere utilizzata a tale scopo, spingetela delicatamente all'interno del vano e fate fuoriuscire manualmente il vassoio. Assicuratevi di aver spento il sistema prima di compiere questa operazione.

S P A N I S H

Instalación del Hardware

1. Encienda la computadora. Espere a que cargue el sistema operativo.
2. Conecte el adaptador de corriente y el cable al dispositivo.
3. Se encenderá una luz verde indicadora de corriente.
4. Conecte el cable USB 2.0 de alta velocidad, con el conector Tipo B en el dispositivo y el conector Tipo A en el puerto USB de su computadora.
5. Una vez efectuados los pasos anteriores, el sistema detectará automáticamente la instalación del dispositivo. (NOTA Si es la primera vez que instala un dispositivo USB a su sistema operativo Windows 98, deberá instalar el driver de USB para Win98. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar el driver de USB correctamente. Si su sistema todavía no puede identificar la conexión al dispositivo USB 2.0, refiérase a la documentación de su tarjeta USB 2.0. Si no tiene una tarjeta adaptadora USB 2.0 instalada, aún puede conectar el dispositivo a una conexión USB estándar).

Si su Slim Combo no se detecta automáticamente, haga lo siguiente:

a. Vuelva a encender la computadora y haga clic en el ícono de ***"control panel"*** bajo ***"my computer."***
b. Haga doble-clic en el ícono de ***"add new hardware"***, luego clic en ***"next"*** y ***"yes"*** en las cajas de diálogo.
c. Permita que Windows busque su nuevo dispositivo Slim Combo externo automáticamente y cargue el software del driver para completar la instalación.

Orificio de Expulsión de Emergencia: Si la bandeja no puede abrirse automáticamente por cualquier motivo, asegúrese de que no haya un CD girando en su interior y que la corriente esté apagada antes de efectuar ninguna acción. Luego inserte una barrita de expulsión →Un sujetador de papel estirado (de 1.2mm de diámetro) puede ser utilizado como barra de expulsión. Introdúzcalo en el orificio de expulsión de emergencia y abra la bandeja manualmente.

D U T C H

Hardware Installatie

1. Zet uw computer aan en wacht totdat Windows volledig opgestart is.
2. Sluit de voedingsstekker en de kabel aan op de drive.
3. Het groene indicatielampje van de drive licht nu op.
4. Sluit de Hi-Speed USB 2.0 kabel B Type aan op de drive en sluit het A Type aan op de USB poort op uw computer.
5. Als bovenstaande stappen doorlopen zijn zal het systeem uw drive automatisch detecteren. (OPMERKING: indien dit de eerste keer is dat u de USB drive installeert op uw Windows 98 systeem, zult u de USB driver moeten installeren. Volg de instructies op het scherm om de USB driver correct te installeren. Als uw systeem nu nog steeds niet de USB 2.0 verbinding kan identificeren, raadpleeg dan de documentatie van uw USB 2.0 kaart. Als u geen USB 2.0 kaart geïnstalleerd heeft kunt u de USB drive ook op een USB 1.1 poort aansluiten. Let op: USB 1.1 is niet snel genoeg om de maximale snelheid van de USB drive te benutten.

Indien uw Slim Combo drive niet automatisch gedecteerd wordt:

a. Start uw computer opnieuw op en klik op ***"Configuratiescherm"*** bij het openen van ***"mijn computer"***.
b. Dubbel-klik op het "***nieuwe hardware"*** icoon en vervolgens op ***"volgende"*** en dan op ***"ja"***.
c. Windows gaat nu vanzelf op zoek naar uw nieuwe COMBO drive en installeert hiervoor automatisch de nieuwe stuurprogramma's.

Opmerking: Als de lade door omstandigheden niet vanzelf wil openen, maakt u dan gebruik van een paperclip om deze handmatig te openen. Duw deze paperclip via de kleine opening aan de voorzijde van de COMBO drive naar binnen en duw stevig door. De lade zal nu vanzelf een stukje openen. Let erop dat de COMBO drive volledig losgekoppeld is van uw systeem als u dit doet.

JAPANESE

ハードウェアのインストール

1. コンピューターを起動し、システムが起動するまで待ちます。
2. 電源アダプタに電源ケーブルを接続し、それぞれ Slim Combo ドライブ（以下ドライブ）本体とコンセントに接続します。
3. フロントパネルの LED が緑色に点灯します。
4. USB2.0 対応ケーブル（A-B 仕様）を用意し、ドライブとコンピューターを接続します。
5. ＯＳ側が、ドライブを自動認識します。

（注意：Windows98 で USB2.0 をお使いになる場合は、予め USB2.0 デバイスドライバーをインストールしておく必要があります。ドライブが正常に認識されない場合は、コンピューター側の USB2.0 ポートが正常に動作できる状態かどうかを確認してください。本機は、USB1.1 ポートに接続しても使用することができますが、データ転送速度が低下するなどの症状が出ます。）

Slim Combo が自動的に検出されない場合は、次の手順を実行してください。

a. コンピューターを再起動し、[マイコンピュータ]にある[コントロールパネル]アイコンをクリックします。
b. [ハードウェアの追加]アイコンをダブルクリックした後、[次へ]をクリックし、ダイアログボックスで[はい]を選択します。
c. Windows は新しい Slim Combo ドライブを自動的に検索し、ドライバソフトウェアを読み込んでインストールを完了します。

非常時用イジェクトホール：
何らかの原因でトレイを電動で開くことができなくなった場合、直径 1.2mm 程度の針金やクリップをまっすぐに伸ばしたものを挿入することで、手動でトレイを排出させることができます。なお、この操作は、必ず電源を切った状態で行って下さい。

PORTUGUESE

Instalação do Hardware

1. Ligue o computador. Espere até que se carregue o sistema operativo.
2. Conecte o adaptador de energia e o cabo ao dispositivo.
3. Uma luz verde indicadora de energia, se acederá.
4. Conecte o cabo USB 2.0 de alta velocidade, com o conector Tipo B no dispositivo e o conector Tipo A na porta USB de seu computador.
5. Uma vez efetuados os passos anteriores, o sistema detectará automaticamente a instalação do dispositivo. (NOTA: Se é a primeira vez que instala um dispositivo USB em seu sistema operativo Windows 98, deverá instalar o driver de USB para Win98. Siga as instruções na tela para instalar corretamente o driver de USB. Se mesmo assim, seu sistema não pode identificar a conexão ao dispositivo USB 2.0, refira-se à documentação de sua placa USB 2.0. Se não tem uma placa adaptadora USB 2.0 instalada, você ainda pode conectar o dispositivo a uma conexão USB estandard).

Se seu Slim Combo não se detecta automaticamente, faça o seguinte:

a. Volte a ligar seu computador e clique no ícone de ***"control panel"*** sob ***"my computer."***
b. Doble-clique no ícone de ***"add new hardware"***, depois clique em ***"next"*** e ***"yes"*** nas caixas de diálogo.
c. Permita que Windows encontre seu novo dispositivo Slim Combo externo automaticamente e carregue o software do driver para completar a instalação.

Orifício de Expulsão de Emergência: Se a bandeija não se abrir automaticamente por qualquer motivo, assegúre-se de que não haja um CD girando em seu interior e que a eletricidade esteja desligada antes de efetuar qualquer ação. Em seguida inserte uma barrinha de expulsão → Um clipe de papel aberto (de 1.2mm de diâmetro) pode ser utilizado como barra de expulsão. Introduza-o no orifício de expulsão de emergência e abra a bandeija manualmente.

RUSSIAN

Установка оборудования

1. Включите компьютер. Дождитесь загрузки операционной системы.
2. Подключите кабель питания к устройству.
3. В это время должен загореться зеленый индикатор питания.
4. Подключите кабель USB 2.0 (разъем типа B – к устройству, а разъем типа A – к компьютеру).
5. После этого система автоматически определит новое устройство. (ВНИМАНИЕ Если вы впервые инсталлируете USB устройство под ОС Windows 98, необходимо установить USB драйвер для Win98. Следуя инструкциям на экране, правильно установите USB драйвер. Если ваша система не определяет устройство USB 2.0, обратитесь к документации к вашей USB 2.0 карте. Если вы не инсталлировали контроллер USB 2.0, накопитель следует подключать, как стандартное устройство USB.)

Если накопитель Slim Combo не определился автоматически, следуйте нижеприведенной инструкции:

a. Перезагрузите компьютер и затем кликните на иконку "control panel" (Панель управления) в окне "my computer" (Мой компьютер).
b. Дважды кликните на иконке "add new hardware" (Добавить новое устройство), затем нажмите "next" (Далее) и "yes" (ОК) в диалоговом окне.
c. Позвольте ОС Windows автоматически найти новый накопитель Slim Combo и установить драйверы для завершения инсталляции.

Механизм аварийного извлечения диска: Если лоток для диска автоматически не выдвигается (по любым причинам), вставьте выпрямленную скрепку для бумаг диаметром не более 1.2 мм в отверстие аварийного извлечения диска, нажмите, приведя в действие механизм извлечения, и вручную выньте диск. Не забудьте выключить питание перед проведением этой операции.

TURKISH

Donanım Montajı

1. Bilgisayarınızı çalıştırın. İşletim sisteminin yüklenmesini bekleyin.
2. Güç adaptörünü ve kabloyu cihaza bağlayın.
3. Cihaz üzerindeki yeşil güç göstergesi yanacaktır.
4. Hi-Speed USB 2.0 kablosunu B Tipi cihaza bağla ve bilgisayarınızdaki USB porta A Tipi bağla.
5. Yukarıdaki basamakları bitirdikten sonra sistem cihazın montajını otomatik olarak saptayacaktır. (NOT: Eğer Windows 98'inize ilk kez USB cihaz montajı yapıyorsanız Win98 için USB sürücüsüne ihtiyacınız olacaktır. Lütfen USB sürücünüzü doğru bir şekilde yüklemek için ekrandaki talimatlara uyunuz. Eğer sisteminiz hala USB 2.0 cihaz bağlantınızı tanımlayamıyorsa USB 2.0 kartınızın dökümanından faydalanınız. Eğer USB 2.0 adaptör kartınız monte edilmediyse cihazınızı yine de standart USB bağlantısına bağlayabilirsniz.)

Eğer Slim Combo'ınız otomatik olarak tanımlanamadıysa aşağıdaki yolu izleyiniz:

a. Bilgisayarınızı yeniden çalıştırınız ve sonra ***"bilgisayarım"*** altındaki ***"denetim masası"*** ikonuna basınız.
b. Double-click on the ***"yeni donanım ekle"*** ikonuna çift klik yapınız, sonra dialog kutusunda ***"devam"*** ve ***"evet"*** tuşlarına basınız.
c. Windows'unuzun yeni harici Slim Combo sürücünüzü otomatik olarak aramasına ve montajı tamamlamak için sürücüyü yüklemesine izin veriniz.

Acil Çıkarma Deliği: Herhangi bir şekilde otomatik açılma çalışmadığı zaman eject bara 1.2mm çapında düz bir kağıt sokunuz, Acil Çıkarma Deliği (emergency eject hole)'ne bastırınız ve sonra tablayı elinizle çıkarınız. Bu işlemi yapmadan once elektriği kestiğinizden emin olunuz.

ARABIC

تنصيب المكونات

1. قم بتشغيل حاسبك، و انتظر للتأكد من تحميل نظام التشغيل بصورة كاملة.
2. قم بتوصيل كابل الطاقة للسواقة الخارجية.
3. سيضيء المؤشر بضوء أخضر.
4. قم بتوصيل كابل الUSB 2.0، الطرف المزود بوصلة من النوع B "*Type B*" في السواقة، و الطرف المزود بوصلة من نوع A "*Type A*" في منفذ الUSB في حاسبك.
5. بعد القيام بالخطوات السابقة، سيقوم الحاسب بتنصيب و إعداد السواقة تلقائيا.

(ملاحظة: إذا ما كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم بتنصيب أي عتاد مزود بتقنية USB في حاسبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 98. سيتطلب منك تنصيب البرامج القيادية لتقنية USB. نرجو منك إتباع التعليمات التي ستظهر على الشاشة للتأكد من القيام بهذه العملية بصورة صحيحة. عند فشل النظام بالقيام بعملية التنصيب، يرجى الرجوع لدليل المستخدم لبطاقة USB 2.0. أما في حالة عدم تواجد بطاقة USB 2.0، فبإمكانك استخدام أي منفذ USB اعتيادي.)

تحذير: تستخدم المقابس التجريبية Test Jumpers لأغراض التصنيع فقط، يرجى عدم استخدامها إطلاقا.

في حالة عدم قدرة النظام على التعرف على السواقة الخارجية المزدوجة، يرجى القيام بالخطوات التالية:

أ- قم بإعادة تشغيل الحاسب. و النقر على "لوحة التحكم" "*Control Panel*" في "جهاز الكمبيوتر" "*My Computer*".
ب- قم بنقر الخيار المسمى "إضافة أجهزة" "*Add New Hardware*"، ثم انقر الزر "بعد" "*Next*"، و اتبعه بالنقر على الزر "نعم" "*Yes*".
ت- سيقوم نظام التشغيل بالبحث عن المكونات الحديثة و تثبيت البرامج القيادية.

ثقب إخراج الأقراص الاضطراري: في حالة استحالة إخراج الأقراص المدمجة بالطرق الاعتيادية لأي سبب كان. يمكنك إدخال أداة صلبة، ورقة مدببة أو دبوس بقطر 1.2 مليمتر في ثقب إخراج الأقراص الاضطراري. ثم قم بإخراج حاوية الأقراص يدويا. يرجى التأكد من فصل الحاسب عن مصدر الطاقة عند القيام بهذه العملية.

TRADITIONAL CHINESE

1. 開啟您的電腦，等待操作系統設定完成。
2. 將燒錄機接上變壓器與電線。
3. 燒錄機的指示燈將會亮起來。
4. 連接 USB2.0 纜線的 B 型插頭至燒錄機上，並將 A 型插頭接到您的電腦上。
5. 當您完成上述步驟後，您的系統會自動偵測到您的機器並自動安裝。(請注意：如果這是您第一次在您的 Windows 98 操作介面下安裝通用序列埠介面的機器，您需要為 Win98 安裝 USB 驅動程式，請按照操作指示妥善地安裝 USB 驅動程式，如果您的系統仍然不能安裝 USB 2.0 機器，請參考您的 USB 2.0 介面卡說明書，如果您沒有安裝 USB2.0 介面卡，您仍可以將機器安裝在一般 USB (USB 1.1) 介面上。)

如遇到 Windows 無法自動辨識 Slim Combo 光碟機時請按照下列方式安裝驅動程式

1. 按下我的電腦，選擇"***控制台***"然後按下。
2. 在"***控制台***"中，選擇"***加入新的硬體***"之選項，再按下對話框內的"***下一步***"以及"***是***"。
3. 依照視窗上的指示操作，讓 Windows 系統自動搜尋新的 Slim Combo 光碟機，並安裝最適當的驅動程式軟體。

緊急退片孔：如遇托盤無法自動退出時，*請以退出棒→或以直徑約 1.2mm 拉直迴紋針插入*，並以手動方式退出，**且確認已關閉電源。**

SIMPLIFIED CHINESE

1. 开启您的计算机，等待操作系统设定完成。
2. 将烧录机接上变压器与电线。
3. 烧录机的指示灯将会亮起来。
4. 连接 USB2.0 缆线的 B 型插头至烧录机上，并将 A 型插头接到您的计算机上。
5. 当您完成上述步骤后，您的系统会自动侦测到您的机器并自动安装。(请注意：如果这是您第一次在您的 Windows 98 操作接口下安装通用串行端口接口的机器，您需要为 Win98 安装 USB 驱动程序，请按照操作指示妥善地安装 USB 驱动程序，如果您的系统仍然不能安装 USB 2.0 机器，请参考您的 USB 2.0 适配卡说明书，如果您没有安装 USB2.0 适配卡，您仍可以将机器安装在一般 USB (USB 1.1) 接口上。)

如遇到 Windows 无法自动辨识 Slim Combo 光驱时请按照下列方式安装驱动程序

1. 按下我的计算机，选择"***控制台***"然后按下。
2. 在"***控制台***"中，选择"***加入新的硬件***"之选项，再按下对话框内的"***下一步***"以及"***是***"。
3. 依照窗口上的指示操作，让 Windows 系统自动搜寻新的 Slim Combo 光驱，并安装最适当的驱动程序软件。

紧急退片孔：如遇托盘无法自动退出时，*请以退出棒→或以直径约 1.2mm 拉直回纹针插入*，并以手动方式退出，**且确认已关闭电源。**

KOREAN

하드웨어 설치 안내

1. 컴퓨터를 부팅한 후, 운영체제가 완전히 부팅될 때까지 기다리십시오.
2. 전원 어댑터와 케이블을 드라이브에 연결하십시오.
3. 녹색의 전원 표시등이 켜질 것입니다.
4. 드라이브에 하이 스피드 USB2.0 B타입 플러그를 연결하고, A타입 플러그는 컴퓨터의 USB 포트에 연결하십시오.
5. 위의 과정이 모두 끝나면, 시스템은 자동으로 드라이브를 인식할 것입니다. (NOTE : 윈도우98을 사용하고 USB 장치를 처음으로 사용한다면 윈도우 98용 USB 드라이버를 설치해야 합니다. 화면상의 설명에 따라 올바르게 설치하시기 바랍니다. 만약 시스템이 USB2.0 장치를 계속 인식하지 못한다면 USB2.0 카드의 설명을 참조하시기 바랍니다. USB2.0어댑터 카드를 설치하지 않았다면 표준 USB 연결을 사용해야 합니다.)

Slim Combo 가 자동으로 인식되지 않을 경우, 아래와 같이 하십시오 :

a. 컴퓨터를 재부팅한 후 **"제어판"**을 여십시오.
b. "새 하드웨어 추가"를 더블 클릭한 후, 대화상자에서 "다음"과 "예"를 클릭하십시오.
c. 윈도우가 자동으로 외장형 CD-RW를 검색할 것입니다. 검색이 완료되면 필요한 드라이버를 설치한 후 정상적으로 설치과정이 완료될 것입니다.

비상구멍(Emergency Eject Hole) : 디스크 서랍이 자동으로 열리지 않을 경우, 지름 1.2mm 의 가늘고 긴 핀을 사용하여 비상구멍 안을 누르면 디스크 서랍이 수동으로 열립니다. 디스크 서랍을 수동으로 열기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하시기 바랍니다.

THAI

การติดตั้ง ฮาร์ทแวร์

1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ รอระบบปฏิบัติการเริ่มทำงาน
2. ต่อตัวจ่ายไฟ และสายไฟ เข้ากับอุปกรณ์
3. ไฟสีเขียวจะติด ณ เวลานี้
4. ต่อสาย ไฮ-สปีท USB 2.0 ชนิดบี เข้ากับตัวอุปกรณ์, และ ชนิดเอ เข้ากับช่อง USB ของคอมพิวเตอร์
5. เมื่อทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว, ระบบจะติดตั้งอุปกรณ์ให้โดยอัตโนมัติ
(หมายเหตุ: ถ้าเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ USB ในครั้งแรก กับระบบปฏิบัติการวินโดว์ 98, คุณจะต้องใช้ USB ไดรฟ์เวอร์ สำหรับวินโดว์ 98
โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอในการติดตั้ง USB ไดรฟ์เวอร์
ถ้าระบบยังไม่สามารถเชื่อมกับ อุปกรณ์ USB 2.0 ได้ ให้อ้างอิงกับเอกสารของการ์ด USB 2.0 ถ้าคุณไม่มีการ์ด USB 2.0 adaptor
สำหรับติดตั้งคุณยังคงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับตัวต่อ USB มาตรฐานได้

ถ้าเครื่องไม่สามารถตรวจพบ Slim Combo ได้โดยอัตโนมัติ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง

a. เปิดคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง, และคลิ๊กที่เครื่องหมาย "control panel" ที่อยู่ใน "my computer"
b. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่เครื่องหมาย "add new hardware" แล้วคลิ๊ก "next" และ "yes" ที่กล่องข้อความสนทนา
c. ปล่อยให้วินโดว์ค้นหา External Slim Combo drive ใหม่ให้โดยอัตโนมัติ, และโหลดซอร์ฟแวร์ ไดรฟ์เวอร์ เพื่อการติดตั้งที่สมบูรณ์

ออกจากช่องในกรณีฉุกเฉิน : เมื่อถาดไม่สามารถเปิดได้เองโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม, โปรดนำลวดเสียบกระดาษเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ดัดเป็นเส้นตรง เสียบเข้าไปที่ช่อง Emergency eject, และนำถาดออกมาด้วยตัวเอง โดยต้องมั่นใจว่าได้ปิดเครื่องแล้วก่อนที่จะกระทำตามขั้นตอนข้างต้น

CE N1996

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

FC **Micro Star International** **MS-8524E**

Micro-Star International
TEL.886-2-32345599
FAX.886-2-32345488
http://www.msi.com.tw

Part No.: G52-O8524E1